

Epson TM-T20

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Introduce en tu negocio una impresión de recibos rápida y fiable, con la asequible impresora Epson TM-T20. Fácil de configurar, utilizar y mantener, esta impresora térmica con todas las características podrá satisfacer todas las necesidades de tu empresa.

Ideal para el sector de la restauración y los comercios minoristas con mucho trabajo, esta impresora proporciona una impresión de patrones y logotipos uniforme a 150 mm por segundo en papel de 58 u 80mm. Es muy compacta y puede colocarse de forma horizontal o colgarse de forma vertical en la pared.

Este paquete incluye todo lo que necesitas: desde drivers para los principales sistemas operativos y soporte para 24 idiomas hasta cables, soporte para montaje en pared e incluso una cubierta impermeable para el interruptor.

También es compatible con ENERGY STAR, para un mayor ahorro de energía y una reducción del impacto medioambiental.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Logotipos y patrones uniformes a una velocidad de hasta 150 mm/s
- Impresión flexible en papel de 58 mm u 80 mm
- Amplia compatibilidad de drivers, sistemas e idiomas
- Eficiencia energética compatible con ENERGY STAR



El tratamiento de cable inteligente y la carcasa permiten que la impresora Epson TM-T20 pueda instalarse cómodamente en las esquinas de las estanterías.



Todas las funciones son accesibles desde la parte frontal, posibilitando así la integración de esta impresora en espacios muy limitados.



La cubierta del papel está diseñada para ser accedida fácilmente, y se abre por completo incluso cuando está instalada en pared.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
FUENTE DE IMPRESIÓN	
Fuente	9 x 17/12 x 24
Estándar de capacidad de columna	Ancho de papel de 80 mm: 48/64, ancho de papel de 58 mm: 35/46
Capacidad de columna 42 modo de columna	Ancho de papel de 80 mm: 42/60, ancho de papel de 58 mm: 42/31
Tamaño de los caracteres (An x Al)	0,88 x 2,13 mm/1,25 x 3 mm
Juegos de caracteres	95 alfanuméricos, 18 juegos de caracteres internacionales, gráficos de 128 x 43 Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, barra de datos GS1 Códigos bidimensionales: PDF417, QRCode, MaxiCode, Barra de datos 2D GS1, simbología compuesta
Caracteres por pulgada ²	22,6 cpp / 16,9 cpp
INTERFAZ	
	Serie, USB o Ethernet DKD integrado siempre
RECEPCIÓN DE MEMORIA INTER-MEDIA DE DATOS	
	4 KB o 45 bytes
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	
	Máx. 150 mm/seg.
DIMENSIONES DEL PAPEL (mm)	
	Rollo de papel: 79,5 ± 0,5 (ancho) x diám. 83,0 / 57,5 ± 0,5 (ancho) x diám. 83,0
ALIMENTACIÓN	
Consumo de electricidad	100-240 V CA, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación	1,0 A
Función D.K.D.	Interno (cable CA incluido)
	2 unidades
FIABILIDAD	
Vida del mecanismo de la impresora	15 millones de líneas
Vida del cortador automático	1,5 millones de cortes
MTBF	360.000 horas
MCCBF	60.000.000 líneas
DIMENSIONES GENERALES (ancho x largo x alto)	
	140 x 199 x 146 mm
PESO (aprox.)	
	1,7 kg
ESTÁNDARES EMC	
	FCC, VCCI, distintivo CE, AS / NZS CISPR22 clase A, GOST-R
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	
	UL / CSA / EN / TÜV / GOST-R
OPCIONES	
	Cinta selladora, unidad de zumbador externa
ACCESORIOS ESTÁNDAR	
	Rollo de papel x 1 rollo (para comprobar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM (drivers, herramienta de software, manual de usuario) ³ , cubierta impermeable para el interruptor, soporte para montaje en pared, tornillos para el soporte para montaje en pared, pies de goma para la instalación vertical, caja de interruptores para instalación vertical, placa de guía de papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz, cable CA
INSTALACIÓN	
	Horizontalmente / verticalmente / verticalmente con soporte para montaje en pared / montaje en pared

¹ Para obtener más información, visita www.epson-europe.com

² Caracteres por pulgada (cpp): Caracteres por 25,4 mm (caracteres por pulgada)

³ Contenidos del CD-ROM: Drivers y herramienta de software (APD, OPOS™, JavaPOS™, OPOS NET, TM Virtual Port Driver, Linux Cups driver, Mac OS X driver, T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), manuales (manual de usuario, manual de software de T20)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

COLOR	I/F	CABLE DE CA	CÓDIGO	PESO DE LA CAJA	DIMENSIONES DE LA CAJA (largo x ancho x alto)
ECW	USB	EURO			
	USB	Reino Unido			
	Serie	EURO			
	Serie	Reino Unido			
EDG	Ethernet	EURO			
	Ethernet	Reino Unido			
	USB	EURO			
	USB	Reino Unido			
	Serie	EURO			
	Serie	Reino Unido			
	Ethernet	EURO			
	Ethernet	Reino Unido			

CONTENIDO DE LA CAJA

- Impresora Epson TM-T20
- Adaptador CA y cable de alimentación incluidos
- CD-ROM de software
- Espaciador (de 80 a 58 mm)
- Cubierta impermeable para el interruptor
- Documento de garantía
- 1 x Papel de muestra en rollo de 80 mm
- Cable de interfaz (serie pin 9 o USB)
- Soporte para montaje en pared
- Pies de goma
- Caja de interruptores para instalación vertical



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio Paris
28042 Madrid

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®